

雨樋

並べて立てたテントの間から漏れる雨水を、流して落とします。


Check Point

●クリップで簡単に取り付けでき、ベルトによる傾斜角度の調整も簡単です。

雨樋 設置手順



①まず全てのベルトにクリップを取り付けてください。



②トラスと天幕の間からベルトを差し込み、クリップをトラスに掛けて雨樋を吊るします。



③隣接させたテントにも同様にクリップをトラスに掛け、天幕を雨樋の幕で挟むように設置します。



④両端にあるマジックテープを支柱へ巻きつけ雨樋を固定します。

動画で
取り扱い方法をご
確認できます。



⑤最後に雨樋の底辺が直線かつしっかり傾斜がつくようベルトの長さを調整してください。



⑥設置完了です。

※注意：雨樋を設置する際には、雨樋に傾斜がつくようにたわみなく取り付けてください。傾斜が緩やかすぎる場合、雨水が流れにくくなったり溜まったりして、重みでフレームが歪む可能性があります。

※無人の状態では放置しないでください。

雨樋仕様

型番	サイズ (cm)	
TOI25	2.5	DR37・DX25/DXA25
TOI30	3.0	DR30・DX30/DXA30・DX45/DXA45・DX60/DXA60・END30・45・60
TOI37	3.7	DR37
TOI45	4.5	DX45/DXA45・END45
TOI60	6.0	DX60/DXA60・END60

【梱包内容】雨樋、クリップ付き調整ベルト 【材質】ターポリン

《お問合せ先》

株式会社 来 夢

TEL 050-8882-5767

<https://www.ezup.co.jp>

raimu@ezup.co.jp